

MOLYKOTE® 7508 Ventilfett

Silikonbasiertes, fließfähiges Schmierfett, entwickelt für den Einsatz auf Keramikscheiben in Wasserhähnen, Armaturen und Ventilen

Eigenschaften

- Weiter Gebrauchstemperaturbereich von -40 bis 200°C
- Hilft bei der Vermeidung von harten Wasserückständen auf keramischen Ventilkomponenten
- Beständig gegenüber Wasserauswaschung
- Verlängert die Lebensdauer von Keramikscheiben
- Erfüllt den NSF/ANSI 61 Standard

Zusammensetzung

- Silikonöl
- Weisse Festschmierstoffe
- Sedimentationsinhibitor

Anwendungen

Geeignet zur Schmierung von Keramikscheiben in Wasserhähnen und Armaturen, speziell für Einhandmischer. Kann auf Gummidichtungen und Kunststoffkomponenten angewendet werden.

Beschreibung

MOLYKOTE® 7508 Ventilfett ist ein langzuges, nicht tropfendes Silikonfett. Es wurde für den Einsatz auf Keramikscheiben in Wasserhähnen, im speziellen für Einhandmischer, entwickelt.

Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch an der Oberfläche separiertes Öl sorgfältig einrühren. Reinigen Sie die Kontaktstellen. Applikation des Produktes mittels Pinsel, Spatel, Fettpresse oder automatischer Schmiervorrichtung.

Sicherheitshinweise

MOLYKOTE® 7508 Ventilfett kann in direktem Kontakt mit Haut oder Augen zu einem vorübergehend unangenehmen Gefühl führen. Bitte in diesem Fall umgehend gründlich spülen!

DIE FÜR EINE SICHERE VERWENDUNG
ERFORDERLICHEN INFORMATIONEN ZUR
PRODUKTSICHERHEIT SIND NICHT IN DIESEM
DOKUMENT ENHALTEN. LESEN SIE VOR GEBRAUCH

Typische Eigenschaften

Hinweis für Verfasser technischer Spezifikationen: Diese Informationen sind nicht für die Erstellung von Spezifikationen vorgesehen. Bitte wenden Sie sich vor der Erstellung von Spezifikationen an Ihre lokale MOLYKOTE®-Verkaufsniederlassung.

Standard ⁽¹⁾	Test	Einheit	Ergebnis
	Farbe		Weiss
	Dynamische Viskosität bei 25°C	mPas	30,000 - 85,000
	Dichte	g/ml	1.1
	Gebrauchstemperaturbereich	°C	-40 bis 200
DIN 51807 pt. 1	Statische Wasserbeständigkeit		0-90

⁽¹⁾DIN: Deutsches Institut für Normung

PRODUKT-UND SICHERHEITSDATENBLÄTTER UND ETIKETTEN AUF DEM BEHÄLTER ZUR SICHEREN HANDHABUNG, SOWIE HINWEISE ZU GESUNDHEITSRISIKEN UND GEFAHREN BEIM UMGANG MIT DEM PRODUKT.

Haltbarkeit und Lagerung

Bei ungeöffneter Lagerung des Produktes an einem kühlen, dunklen Ort beträgt die Haltbarkeit 36 Monate ab Herstellungsdatum.

Verpackung

Dieses Produkt ist in verschiedenen Standardbehältergrößen erhältlich, einsehbar auf molykote.com. Für nähere Auskünfte über Behältergrößen wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene MOLYKOTE® Niederlassung oder Ihren MOLYKOTE® Händler.

DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by affiliates of DuPont de Nemours, Inc. unless otherwise noted.
© 2012-2019 DuPont.

The information set forth herein is furnished free of charge and is based on technical data that DuPont believes to be reliable and falls within the normal range of properties. It is intended for use by persons having technical skill, at their own discretion and risk. This data should not be used to establish specification limits nor used alone as the basis of design. Handling precaution information is given with the understanding that those using it will satisfy themselves that their particular conditions of use present no health or safety hazards. Since conditions of product use and disposal are outside our control, we make no warranties, express or implied, and assume no liability in connection with any use of this information. As with any product, evaluation under end use conditions prior to specification is essential. Nothing herein is to be taken as a license to operate or a recommendation to infringe on patents.